

# Etiquetas y Atributos fundamentales en la creación y diseño de páginas web utilizados en HTML

Etiqueta	Cierre	Atributo	Uso o aplicación dentro del diseño o construcción de la página Web
<!--	-->		Añadir un comentario no visible.
<a>	</a>		Establece un vínculo o enlace (navegación con otra página)
		href	Dirección del vínculo.
		name	Establece un ancla.
		target	Establece el destino del vínculo: _blank, _self, _top, _parent, o "definido"
<b>	</b>		Texto en negrita.
<blockquote>	</blockquote>		Sangrado.
<body>	</body>		Parte visible en pantalla del documento.
		alink	Modifica el color del vínculo cuando está activado.
		background	Para colocar una imagen de fondo.
		bgcolor	Para establecer un color de fondo en la página.
		link	Modifica el color del vínculo antes de estar activado.
		vlink	Modifica el color del vínculo cuando ya ha sido visitado.
 			Salto de línea.
<caption>	</caption>		Establece el título de una tabla. Dentro de <table>.
<center>	</center>		Centra en sentido Horizontal.

<dd>			La definición del término. Dentro de <dl>
<dl>	</dl>		Listado de términos y sus definiciones.
<dt>	</dt>		Término para ser definido. Dentro de <dl>
<font>	</font>		Fuente.
		size	Tamaño de la fuente.
		color	Color
		face	Tipo de letra.
<form>	</form>		Formulario
		action	= "mailto:la_dirección_de_correo"
		method	= "post"
		enctype	= "text/plain"
<frame>	</frame>		Marco.
		name	Nombre que se le da para referirse después a él.
		src	Establece qué documento se va a cargar inicialmente en el marco.
		frameborder	Indica si habrá o no borde entre los marcos.
		noresize	Si se escribe, el navegante no puede redimensionar los marcos.
		scrolling	Establece si habrá o no barra de scrolling.
<frameset>	</frameset>		Estructura de los marcos. Esta etiqueta hoy en día se encuentra desactualizada.
		cols	Número de columnas.
		rows	Número de filas.
<h1>	</h1>		Encabezado de primer orden. Hay otros 5: <h2><h3><h4><h5><h6>
<head>	</head>		Cabecera del documento.
<hr>			Línea de separación horizontal.

		align	Alineación de la línea.
		noshade	Sin efecto tridimensional.
		size	Grosor de la línea.
		width	Anchura de la línea.
<html>	</html>		Apertura y cierre del código.
<i>	</i>		Letra cursiva.
<iframe>	</iframe>		Marco en línea. Carga en un marco otra página.
		name	Nombre que se le da al espacio para posteriores referencias.
		src	Establece qué documento se carga inicialmente.
		frameborder	Establece si habrá o no borde de separación.
<img>			Inserta una imagen.
		alt	Texto alternativo a la imagen.
		border	Establece si va a tener borde o no, cuando sirva de vínculo.
		height	Altura de la imagen.
		width	Ancho de la imagen.
		src	Establece qué imagen se va a insertar.
<li>			Componente de una lista. Dentro de <ul> o de <ol>
<ol>	</ol>		Lista numerada de objetos.
<p>	</p>		Párrafo nuevo.
<sub>	</sub>		Subíndice.
<sup>	</sup>		Superíndice.
<table>	</table>		Tabla.
		align	Alinea la tabla: center, right, left

		bgcolor	Establece el color de fondo de la tabla.
		border	Establece un borde a la tabla
		cellpadding	Separación entre el borde de la tabla y el contenido.
		cellspacing	Separación entre las celdas.
		width	Establece el ancho de la tabla.
<td>	</td>		Celda de una tabla.
		align	Establece la alineación del texto dentro de la celda: left, center, right.
		bgcolor	Establece el color de fondo para la celda.
		colspan	Extiende la celda sobre varias columnas.
		height	Establece la altura de la celda.
		rowspan	Extiende la celda sobre varias filas.
		valign	Establece la alineación vertical: top, middle, bottom.
		width	Establece el ancho de la celda.
<th>	</th>		Titular de la columna de una tabla. Dentro de <tr>.
<title>	</title>		Establece el nombre del documento. Dentro de <head>
<tr>	</tr>		Fila de una tabla.
<u>	</u>		Subrayado.
<ul>	</ul>		Lista no numerada de objetos.

<http://roble.pntic.mec.es/apuente/html/paginas/resumen.htm>

Para insertar o emplear los acentos más comúnmente llamados tildes y la virgulilla es decir el símbolo de una línea quebrada encima de la letra ñ-Ñ eñes, debemos colocar o escribir:

á -> &aacute;

é -> &eacute;

í -> &iacute;

ó -> &oacute;

ú -> &uacute;

ñ -> &ntilde;

### **En el caso de tildes abiertas:**

à -> &agrave;

è -> &egrave;

ò -> &ograve;

**De esta forma veremos todos los caracteres especiales correctamente, independiente del charset.**

```
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
</head>
<body>
Esto es una prueba con la ñ y los acentos ò
</body>
</html>
```